GUÍA NODESTUDIO

Claude Watermark Remover

Saca marcas invisibles de IA, metadata C2PA/EXIF/XMP y watermarks estadísticos de textos, imágenes y documentos — 100% local, sin API keys ni servicios externos.

REPO github.com/haidrrrry/claude-watermark-remover

⏱ 2 min de instalación 💻 Mac / Linux / Windows 👹 Con Claude Code

1 Instalalo con Claude Code

No hace falta que sepas nada de terminal. Abrí Claude Code en cualquier carpeta y pegale esto — el link del repo va incluido adentro, por si el prompt viaja solo:

PROMPT PARA PEGAR EN CLAUDE CODE

```
Instalame el skill de Claude Code "remove-claude-marks" del repo
https://github.com/haidrrrry/claude-watermark-remover. Cloná el repo en una
carpeta de trabajo y después instalalo corriendo "make install-claude-skill"
(sincroniza los scripts y crea un symlink en ~/.claude/skills/remove-claude-
marks). Si mi máquina no tiene "make" instalado, hacé vos el equivalente a mano:
creá la carpeta ~/.claude/skills si no existe, y enlazá — o copiá, si no podés
crear symlinks — la carpeta skills/remove-claude-marks del repo clonado hacia
~/.claude/skills/remove-claude-marks. Cuando termines, avisame que reinicie Claude
Code para poder usar /remove-claude-marks.
```

Claude Code corre los comandos por vos y te avisa cuando termina.

> **TIP**
> No necesitás instalar nada de Python a mano: el repo solo usa la librería estándar de Python (nada de pip install), así que si ya tenés Python en tu máquina, alcanza.

2 Usalo con Claude Code

Una vez instalado no hace falta acordarse de ningún comando: se lo pedís en lenguaje natural a Claude Code, o usás el slash command `/remove-claude-marks` sobre un archivo o una carpeta entera.

Limpiar un texto que pegaste de una IA

Saca los caracteres Unicode invisibles (espacios de ancho cero, marcadores bidireccionales) que delatan que un texto salió de ChatGPT, Claude, Gemini u otra IA.

PEDÍSELO ASÍ

```
Acá pegué un texto que me pasó una IA, antes de publicarlo sacale cualquier marca de agua invisible.
```

Revisar un archivo antes de subirlo

Chequea si una imagen o documento tiene metadata C2PA (Content Credentials) o EXIF/XMP que identifique con qué IA se generó, sin modificar nada todavía.

PEDÍSELO ASÍ

```
Revisá si este archivo (imagen.png) tiene metadata de IA o C2PA, y contame qué encontraste.
```

Limpiar una imagen o documento

Saca metadata EXIF/XMP/C2PA de PNG, JPEG, WebP, SVG, PDF, DOCX u ODT. Deja el original intacto y genera una copia limpia aparte.

PEDÍSELO ASÍ

```
Limpiá este archivo (imagen.png) de toda metadata de IA y guardalo como copia, no me sobreescribas el original.
```

Reescribir un texto para bajar el watermark estadístico

La limpieza de caracteres no alcanza contra las marcas estadísticas (el patrón de elección de palabras que delata a una IA). Acá Claude reescribe el texto cambiando orden de cláusulas, conectores y vocabulario, preservando todos los datos y afirmaciones.

PEDÍSELO ASÍ

```
Reescribí este texto para que no se note el patrón estadístico de una IA, sin cambiar ningún dato ni afirmación.
```

3 Problemas reales al probarlo

Esto es lo que efectivamente nos pasó instalando el repo en Windows para armar esta guía — no es troubleshooting genérico.

"PYTHON3" NO SE ENCUENTRA EN WINDOWS

En Windows el atajo `python3` a veces apunta al instalador de Microsoft Store en vez de al Python real que ya tenés instalado, y tira un error pidiendo instalarlo desde ahí. El repo da todos sus comandos de ejemplo con `python3`, pero en Windows el binario correcto suele ser `python` a secas. Si Claude Code se traba acá, pedile directamente que use `python`.

"MAKE" NO VIENE INSTALADO EN WINDOWS

El instalador oficial del repo es `make install-claude-skill`, pero Windows —ni en Git Bash ni en cmd— trae `make` por defecto. No hace falta que lo instales: Claude Code puede replicar ese paso a mano (crear la carpeta `~/.claude/skills` y enlazar ahí la carpeta `skills/remove-claude-marks` del repo), que es justamente lo que hicimos para probar esta guía.

EL SYMLINK PUEDE NECESITAR MODO DESARROLLADOR

Crear el symlink funcionó sin pedir permisos de administrador en nuestra prueba, pero en Windows eso depende de tener activado el "Modo de desarrollador" (Configuración → Privacidad y seguridad → Para desarrolladores). Si Claude Code avisa que no puede crear el symlink, pedile que copie la carpeta en su lugar — funciona igual, solo que no se actualiza sola si después bajás una versión nueva del repo.



NodeStudio

En NodeStudio automatizamos procesos de negocio con IA y sistemas a medida.

nodestudioai.com